



کاتالوگ پیچ شش گوش HV EN14399-4 . DIN 6914

قطر پیچ	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
آچار خور	22	27	32	36	41	46	50	60
ارتفاع گل پیچ	8	10	13	14	15	17	19	23
طول پیچ	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
30 mm	۴۹.۱	-	-	-	-	-	-	-
35 mm	۵۳.۶	-	-	-	-	-	-	-
40 mm	۵۸	۱۰۵	-	-	-	-	-	-
45 mm	۶۲.۱	۱۱۳	۱۸۸	-	-	-	-	-
50 mm	۶۶.۶	۱۲۱	۲۰۰	۲۵۷	-	-	-	-
55 mm	۷۱	۱۲۹	۲۱۲	۲۷۲	-	-	-	-
60 mm	۷۵.۴	۱۳۷	۲۲۵	۲۸۶	۳۶۲	-	-	-
65 mm	۷۹.۹	۱۴۵	۲۳۷	۳۰۱	۳۸۰	-	-	-
70 mm	۸۴.۳	۱۵۳	۲۴۹	۳۱۶	۳۹۸	۵۳۲	-	-
75 mm	۸۸.۸	۱۶۰	۲۶۲	۳۳۱	۴۱۵	۵۵۴	۷۰۱	-
80 mm	۹۳.۲	۱۶۸	۲۷۴	۳۴۶	۴۳۳	۵۷۶	۷۲۸	-
85 mm	۹۷.۶	۱۷۶	۲۸۶	۳۶۱	۴۵۱	۵۹۹	۷۵۶	۱۱۸۴
90 mm	۱۰۲	۱۸۴	۲۹۸	۳۷۵	۴۶۷	۶۲۱	۷۸۴	۱۲۲۴
95 mm	۱۰۷	۱۹۲	۳۱۰	۳۹۰	۴۸۵	۶۴۴	۸۱۲	۱۲۵۴
100 mm	-	۱۹۹	۳۲۲	۴۰۵	۵۰۳	۶۶۵	۸۳۸	۱۳۰۴
105 mm	-	۲۰۷	۳۳۵	۴۲۰	۵۲۰	۶۸۸	۸۶۵	۱۳۳۶
110 mm	-	۲۱۵	۳۴۷	۴۳۵	۵۳۸	۷۱۰	۸۹۳	۱۳۷۶
115 mm	-	۲۲۳	۳۵۹	۴۵۰	۵۵۶	۸۳۲	۹۲۱	۱۴۱۵
120 mm	-	۲۳۱	۳۷۲	۴۶۵	۵۷۴	۷۵۵	۹۴۹	۱۴۵۵
125 mm	-	۲۳۹	۳۸۴	۴۷۰	۵۹۱	۷۷۷	۹۷۶	۱۴۹۵
130 mm	-	۲۴۷	۳۹۶	۴۹۴	۶۰۹	۸۰۰	۱۰۰۴	۱۳۵۳
135 mm	-	-	۴۰۹	۵۰۹	۶۲۷	۸۲۲	۱۰۳۲	۱۵۷۵
140 mm	-	-	۴۲۱	۵۲۴	۶۴۵	۸۴۵	۱۰۵۹	۱۶۱۵
145 mm	-	-	433	539	662	867	1087	1655
150 mm	-	-	446	554	680	890	1115	1695
155 mm	-	-	458	569	698	912	1143	1735
160 mm	-	-	-	584	716	935	1170	1775
165 mm	-	-	-	599	733	957	1198	1815
170 mm	-	-	-	-	751	979	1226	1855
175 mm	-	-	-	-	769	1002	1254	1895

180 mm	-	-	-	-	787	1024	1281	1935
185 mm	-	-	-	-	804	1047	1309	1974
190 mm	-	-	-	-	822	1059	1337	2014
195 mm	-	-	-	-	840	1092	1365	2054
۲۰۰ mm	-	-	-	-	-	1114	1392	2094

سات

پیج