



کاتالوگ پیچ آکن Din 912

Hex Socket Head Cap screws

Grade: 8.8 , 10.9 , 12.9

قطر پیچ	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
قطر گل پیچ	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21
آچار خور پیچ	1.5	2.5	2.5	3	4	5	6	8	10	12
ارتفاع گل پیچ	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
طول پیچ	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
3 mm	۰.۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 mm	۰.۱۷۵	۰.۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
5 mm	۰.۱۹۵	۰.۳۷۶	۰.۷	-	-	-	-	-	-	-
6 mm	۰.۲۱۶	۰.۴۰۵	۰.۷	۱.۵	-	-	-	-	-	-
8 mm	۰.۲۵۵	۰.۴۶۵	۰.۸	۱.۷	۲.۵	-	-	-	-	-
10 mm	۰.۲۹۵	۰.۵۲۵	۰.۹	۱.۸	۲.۷	۴.۷	-	-	-	-
12 mm	۰.۳۵۵	۰.۵۸۵	۱.۰	۲.۰	۳.۰	۵.۱	۱۰.۹	-	-	-
16 mm	۰.۴۱۵	۰.۷۰۵	۱.۲	۲.۳	۳.۵	۵.۸	۱۲.۱	۲۰.۹	-	-
20 mm	۰.۴۹۵	۰.۸۲۵	۱.۴	۲.۷	۴.۰	۶.۵	۱۳.۴	۲۲.۹	۳۲.۱	-
25 mm	-	۰.۹۷۵	۱.۶	۳.۲	۴.۸	۷.۶	۱۵.۰	۲۵.۴	۳۵.۷	48
30 mm	-	-	۱.۹	۳.۷	۵.۶	۸.۳	۱۶.۹	۲۷.۹	۳۹.۳	53
35 mm	-	-	-	۴.۲	۶.۳	۹.۹	۱۸.۹	۳۰.۴	۴۲.۹	58
40 mm	-	-	-	۴.۷	۷.۱	۱۱.۰	۲۰.۹	۳۲.۹	۴۶.۵	63
45 mm	-	-	-	-	۷.۹	۱۲.۱	۲۲.۹	۳۶.۱	۵۰.۱	68
50 mm	-	-	-	-	۸.۶	۱۳.۲	۲۴.۹	۳۹.۳	۵۴.۵	73
55 mm	-	-	-	-	-	۱۴.۳	۲۶.۹	۴۲.۵	۵۸.۹	78
60 mm	-	-	-	-	-	۱۵.۴	۲۸.۹	۴۵.۷	۶۳.۴	84
65 mm	-	-	-	-	-	-	۳۱.۰	۴۸.۹	۶۷.۸	90
70 mm	-	-	-	-	-	-	۳۳.۰	۵۲.۱	۷۱.۳	96
80 mm	-	-	-	-	-	-	۳۷.۰	۵۸.۵	۸۰.۲	108
90 mm	-	-	-	-	-	-	-	۶۴.۹	۸۹.۱	120
100 mm	-	-	-	-	-	-	-	۷۱.۲	۹۸.۰	132
110 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷.۰	144
120 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶.۰	156
130 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
140 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180

قطر پیچ	M16	M18	M20	M22	M24	M30	M36	M48
قطر گل پیچ	24	27	30	33	36	45	54	72
آچارخور پیچ	14	14	17	17	19	22	27	36
ارتفاع گل پیچ	16	18	20	22	24	30	36	48
طول پیچ	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
25 mm	71.3	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	77.8	111	128	-	-	-	-	-
35 mm	84.4	120	139	211	-	-	-	-
40 mm	91.0	129	150	224	270	-	-	-
45 mm	97.6	138	161	237	285	500	-	-
50 mm	106	147	172	250	300	527	-	-
55 mm	114	156	183	263	316	544	870	-
60 mm	122	165	194	276	330	581	910	-
65 mm	130	174	205	291	345	608	950	-
70 mm	138	183	216	306	363	635	990	2040
80 mm	154	203	241	336	399	690	1070	2180
90 mm	170	223	266	366	435	745	1150	2320
100 mm	186	243	291	396	471	800	1230	2460
110 mm	202	263	316	426	507	855	1310	2600
120 mm	218	283	341	456	543	910	1390	2740
130 mm	234	303	366	486	579	965	1470	2880
140 mm	250	323	391	516	615	1020	1550	3020
150 mm	266	343	416	546	651	1080	1630	3160
160 mm	282	363	441	576	687	1130	1710	3300
180 mm	-	403	491	636	759	1240	1870	3590
200 mm	-	-	541	696	831	1350	2030	3870
220 mm	-	-	-	756	903	1460	2190	4150
240 mm	-	-	-	-	975	1570	2250	4430
260 mm	-	-	-	-	-	1680	2410	4710
280 mm	-	-	-	-	-	1790	2570	4990
300 mm	-	-	-	-	-	1900	2730	5270